



# CSK Schraubkabelschuh für Cu und Al

längsdicht, mit Abreißkopfschraube, für Nieder- und Mittelspannung

Schraubkabelschuh für Aluminium- und Kupferleiter RM/SM/RE/SE, geeignet für Innenraum- und Freiluft-Endverschlüsse.

**Material**

- Aluminium verzinkt

**Anwendung/Eignung**

- Zum Anschluss von Leitern der Klasse 1 und 2 gemäß DIN-EN / IEC 60228

**Prüfnormen**

- IEC 61238-1




**Lieferumfang**

Schraubkabelschuh, Montageanleitung

Hinweis: Für die Installation wird der Cellpack Gegenhalter empfohlen (siehe Zubehör).

**Maße**



- L = Länge
- L1 = Lochbohrung
- D = Außendurchmesser
- D1 = Durchmesser Laschenbohrung
- D2 = Bohrlochdurchmesser

Typ	L mm	L1 mm	D mm	D1 mm	D2 mm	Anzahl Schrauben	Art.-Nr.
CSK	6-50	65	30	22	13	1	313461
	16-95	65	30	22	13	1	291122
	50-150	80	35	28	13	1	290812
	95-240	110	60	33	13	2	289968
	95-240 DM17	110	60	33	17	2	289984
	240-400	135	75	40	17	2	291178