

PARASITIC CURRENT PROTECTOR HV

IP20

INFO

Entstörfiltereinheit gegen Nachglimmen bei LED Modulen
verwendbar bis max. 500mA & max. 80W belastbar
notwendiger Anschlussblock 30-245254 (2x) separat ordern

LxBxH

145x22x22

ART. NR.

30-223061**ANSCHLUSSBLOCK**

INFO

Anschlussblock für Entstörfiltereinheit 30-223061
pro Einheit werden 2 Anschlussblöcke (Eingang & Ausgang) benö-
tigt, Kabellänge Klemmblock / JST Adapter = ca 80mm

ART. NR.

30-245254**DALI REPEATER SO DALI STEUERGERÄT**

IP20

INFO

DALI Signalverstärker (Repeater)
Erweiterung von DALI Anlagen um jeweils 64 EVG
Die an den Repeater angeschlossenen EVG arbeiten als Gruppe
Touch DIM Steuerung von jeweils 64 DALI EVG
(ohne integrierten Lastkontakt)
für Leuchteneinbau

LxBxH

198x30x21

ART. NR.

28-292599**DALI REPEATER LI DALI STEUERGERÄT**

IP20

INFO

DALI-Signalverstärker / Steuergerät mit TOUCH-DIMM,
Eingang für max. 64 DALI EVG, Ansteuerung mit jedem
handelsüblichen Taster, der DALI-Ausgang erlaubt
die Ansteuerung von OSRAM fremden DALI-EVG's
(Philips, Tridonic usw.), mit TOUCH-DIMM Funktion,
230V, 50-60Hz

LxBxH

72x96x62

ART. NR.

28-301093**DALI MCU DALI STEUERGERÄT**

IP20

INFO

DALI MCU Drehregler für max. 25 DALI EVG's, biszu 4
DALI MCU sind parallel verwendbar, Kompatibel mit
Abdeckungen von Becker, Siemens und Gira, für
genauere Informationen benutzen Sie bitte den ak-
tuellen OSRAM Katalog, 230V / 50-60Hz, inkl. Blende
(80x80mm) cremeweiß

BxH

71x71

ET

50

BLENDE BxH

80x80

ART. NR.

28-189721**DALI PCU STEUERGERÄT**

IP20

INFO

DALI PCU Steuergerät (Eingang Taster / Ausgang DALI für 25 DALI Geräte)
für Einbau in UP-Dose

LxBxH

48x48x22

ART. NR.

28-955622