

# Leitungsverlegung

## Schellen für Mantelleitungen · Stecknagel für Kabelkanalbefestigung

### DSS Doppelsteckschelle

**Für die parallele Verlegung von zwei Leitungen, ohne Wandabstand.**

Material halogenfrei HO, PP, UV-stabilisiert, Temperaturbereich: -10 bis +85 °C

| Type      | Artikelnummer | Spannbereich mm | Farbe    | Inhalt Pkg./Karton |
|-----------|---------------|-----------------|----------|--------------------|
| DSS 10 HO | 30220         | 4-12            | hellgrau | 200 / 7.200        |



Mit der Doppelsteckschelle von Schnabl genügt für die Montage von zwei Leitungen ein Bohrloch.



MADE IN AUSTRIA

### DSN Daumen-Stecknagel

**Daumennagel für die zeitsparende Befestigung von Kabelkanälen, Brandmeldern und Leuchten.**

Material halogenfrei HO, PA 6, UV-stabilisiert, Temperaturbereich: -20 bis +85 °C

| Type      | Artikelnummer | Nagellänge mm | Farbe    | Inhalt Pkg./Karton |
|-----------|---------------|---------------|----------|--------------------|
| DSN 30 HO | 30320         | 31            | hellgrau | 200 / 10.800       |
| DSN 40 HO | 30340         | 40            | hellgrau | 200 / 7.200        |
| DSN 50 HO | 30360         | 49            | hellgrau | 200 / 6.000        |



Mit dem DSN 30 und DSN 40 gelingen auch Montagen von Brandmeldern, Leuchten und Steckdosen auf „Daumendruck“.



MADE IN AUSTRIA

### SD Steckdübel

**Zur Montage von Kabelbündeln in Beton und Ziegelmauerwerk, speziell für die temporäre Installation, mittels Kabelbindern bis max 9 mm Breite.**

Material halogenfrei HO, PP, UV-stabilisiert, Temperaturbereich: -10 bis +85 °C

| Type     | Artikelnummer | Farbe    | Inhalt Pkg./Karton |
|----------|---------------|----------|--------------------|
| SD 30 HO | 32030         | hellgrau | 100 / 4.000        |



Ein Kabelbinder und ein SD Steckdübel genügen um ein Bündel von Leitungen zu montieren.



MADE IN AUSTRIA