

Bewegungsmelder

IS 360-1 DE

EAN 4007841032845



Funktionsbeschreibung

Der perfekte IR-Sensor zum Einbau in Vordächer und abgehängte Decken. Der IS 360-1 DE präsentiert sich mit einer Reichweite von bis zu 4 m und punktet mit 360°-Erfassung. Der Erfassungsbereich lässt sich mittels Abdeckblenden nach Bedarf anpassen. Erhältlich ist der IS 360-1 DE in den Farben weiß, schwarz und inox.

Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Sensortyp	Passiv-Infrarot
Zubehör	inkl. Abdeckrahmen
Erfassungswinkel	360° mit 90° Öffnungswinkel
Reichweite	max. 4 m (temperaturstabilisiert)
Einsatzort	im Innen- und Außenbereich
Montage	Decke
Abmessungen (H x B x T)	Ø 78 x 89 mm
Netzanschluss	230 - 240 V, 50/60 Hz
Leistung	max. 1000 W, max. 6 Leuchtstofflampen / LED-Leuchtmittel, C<132µF
segmentweise Erfassungsausblendung möglich	Ja
Schwenkbereich	Feinabstimmung ± 10° der Linse
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein
Zeiteinstellung	8 Sek. - 35 Min.
Ansprechhelligkeit	2-2000 lx
Schutzart (IP)	IP54
Schutzklasse	II
Temperatur	-20-40 °C
Gehäuse	UV-beständiger Kunststoff
Variante	weiß