Präsenzmelder
Busch-Präsenzmelder Compact, Relais
8 Meter

Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig:
Sitzende Personen: bis zu ? 6,5 m, gehende Personen: bis zu ? 8 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 48 Sektoren mit 496 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: 68 mm.

Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit., Anzeigeelemente:
LED Erfassungs- und Statusanzeige.,
Nennspannung: 110 V~ - 230 V~, +10 % / -10 %, Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Verlustleistung: 0,3 W,
Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden, Lastart: 230 V-Glühlampen, Nennleistung: 2300 W, Lastart: 230 V~ LEDi,
Nennleistung: 200 W/VA, Lastart: Leuchtstofflampen, Nennstrom: 10 AX, cos phi 0,9
Schutzart Gerät: IP 40, Temperaturbereich Gerät: -5 ?C bis 45 ?C, Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux,
Öffnungswinkel: 360 °,
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm, Einbautiefe: 49 mm, Montagehöhe: 2 m - 4 m,
Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer., Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen., Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Bestellnummer: 2CKA006800A2732
Artikelnummer: 6819/60-24
EA-Nummer: 4011395217535