



20342079



Fußbodentemperaturregler m. Schließer, Wippschalter, R.classic polarweiß, glänzend

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutraleiter erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, Standardprogramm Material: Kunststoff, halogenfrei.

- z. B. für Stellantriebe stromlos geschlossen
- mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung
- mit thermischer Rückführung
- Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung
- mit Ein-/Ausschalter und 2 LEDs
- mit Zentralstück Ø 58 mm
- mit Aufdruck
- mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung
- ohne Spreizkrallen
- mit Schraubklemmen
- Neutraleiter erforderlich!
- Wird die eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt.
- Hinweis:

Bei Integration dieses Artikels in die Serie 1930 ist ausschließlich der Rahmen 1fach für Zentralstück Ø 58 mm, Bestell-Nr.: 1382 0.., zu verwenden.

Der Einbau in Mehrfachkombinationen der Serie 1930 ist nicht möglich!

Technische Merkmale

Nennspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Schaltstrom	16 (2) A
Einstellbereich Raumtemperatur	5 ... 30 °C
Einstellbereich Fußbodentemperatur	10 ... 50 °C
Schalt-Temperaturdifferenz	≈ 1 K
Nachtabsenkung	≈ 5 K
Energieeffizienzklasse	I (1%)
Fühler-Leitungslänge	4 m
Farbe	polarweiß glänzend
Haupt-Designlinie	Serie 1930/R.classic