## Sockelfüller

Der Sockelfüller verhindert das Aufsteigen von Erdfeuchte und vermindert dadurch deutlich die Kondenswasserbildung im Verteilerschrank.

3102

1560

| Type/Bezeichnung | Eigenschaften | Best.Nr. |
|---|---|---|
| BT 4-8 mm<br>50 Liter | Natürlich gebrannter Ton (wasseraufnehmend), Farbe braun, Kornform rund, Korngröße 4-8 mm. Geringe Staubentwicklung beim Einbringen, wird von Nagetieren gemieden.<br>1 Sack (50 Liter) = 17 kg | 3102 |
| Hydrophob 1-4 mm<br>100 Liter | Blähglas (hydrophob - wasserabweisend), Farbe weiß, Kornform rund, Korngröße 1-4 mm. Einfache Handhabung durch geringes Gewicht, vergleichbare Schutzwirkung bei geringerer Füllmenge.<br>1 Sack (100 Liter) = 5,5 kg | 1560 |

## Kunststoffsockelrost KSR

Kunststoffsockelrost KSR als Fundament für Eingrabsockel und Säulen – zur Stabilisierung im Leitungsgraben
- gewährleistet eine möglichst hohe Stabilität eines freistehenden Verteilerschrankes
- inklusive Befestigungsmaterial
- Material: thermoplastischer Recycling-Kunststoff, halogenfrei und schwermetallfrei
- Vorteil: einfache Handhabung durch geringes Gewicht

1515

1516

| Type/Bezeichnung | Außenmaße BxHxT | Best.Nr. |
|---|---|---|
| KSR 600/400 | 600x400x40 | 1515 |
| KSR 800/400 | 800x400x40 | 1516 |
| KSR 1200/400 | 1200x400x40 | 1517 |
| KSR 800/800 | 800x800x60 | 1518 |
| KSR 1200/800 | 1200x800x60 | 1519 |

### passend zu Eingrabsockel

| Sockel Tiefe | Sockel Breite B 440 F3/1 | B 460 X00 | B 590 X0, F4 | B 785 X1, F5 | B 1115 X2, F6 | B 1445 X3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T 200 | 1515 | 1515 | - | - | - | - |
| T 250 | 1515 | 1515 | 1515 | 1516 | - | - |
| T 320 | 1515 | 1515 | 1515 | 1516 | 1517 | 2x 1516 |
| T 412 | - | - | 1518 | 1518 | 1519 | 2x 1518 |
| T 470 | - | - | 1518 | 1518 | 1519 | 2x 1518 |
| T 635 | - | - | 1518 | 1518 | 1519 | 2x 1518 |