

## Kabelbinder

schwarz (RAL 9011) = wetterfeste Ausführung, bedingt UV-beständig

| Breite<br>mm | Länge<br>mm | Kabelbaum-<br>ø mm | Mindestzugfestigkeit<br>kp | N    |     |         |
|--------------|-------------|--------------------|----------------------------|------|-----|---------|
| 2,5          | 75          | 2 - 16             | 9                          | 88   | 100 | 18 1860 |
|              | 100         | 2 - 24             |                            |      | 100 | 18 1861 |
|              | 135         | 2 - 35             |                            |      | 100 | 18 1862 |
|              | 160         | 2 - 42             |                            |      | 100 | 18 1802 |
|              | 200         | 2 - 55             |                            |      | 100 | 18 1863 |
| 3,5          | 140         | 2,5 - 36           | 18                         | 176  | 100 | 18 1864 |
|              | 200         | 2,5 - 55           |                            |      | 100 | 18 1804 |
|              | 280         | 2,5 - 80           |                            |      | 100 | 18 1878 |
| 4,5          | 160         | 2,5 - 40           | 22                         | 216  | 100 | 18 1865 |
|              | 180         | 3 - 45             |                            |      | 100 | 18 1866 |
|              | 200         | 3 - 51             |                            |      | 100 | 18 1867 |
|              | 250         | 5 - 70             |                            |      | 100 | 18 1879 |
|              | 280         | 5 - 76             |                            |      | 100 | 18 1868 |
|              | 360         | 5 - 101            |                            |      | 100 | 18 1869 |
| 7,5          | 180         | 5 - 46             | 60                         | 588  | 100 | 18 1871 |
|              | 240         | 5 - 64             |                            |      | 100 | 18 1872 |
|              | 280         | 5 - 76             |                            |      | 100 | 18 1877 |
|              | 360         | 5 - 101            |                            |      | 100 | 18 1873 |
|              | 450         | 18 - 132           |                            |      | 100 | 18 1874 |
|              | 540         | 20 - 160           |                            |      | 100 | 18 1875 |
|              | 750         | 32 - 222           |                            |      | 100 | 18 1876 |
| 9,0          | 780         | 20 - 235           | 80                         | 784  | 100 | 18 1890 |
|              | 920         | 40 - 280           |                            |      | 100 | 18 1891 |
|              | 1220        | 50 - 375           |                            |      | 100 | 18 1894 |
| 12,5         | 500         | 10 - 140           | 110                        | 1080 | 50  | 18 1892 |
|              | 750         | 40 - 225           |                            |      | 50  | 18 1893 |
|              | 1000        | 40 - 300           |                            |      | 50  | 18 1895 |



## Wiederöffnenbare Kabelbinder

aus Polyamid 6.6, nach Öffnen beliebig oft wieder einsetzbar, einfaches Lösen der Raste durch Fingerdruck

| Breite<br>mm                                                  | Länge<br>mm | Bündel-<br>ø mm | Mindestzugfestigkeit<br>kp |     |         |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|-----|---------|
| naturfarbig                                                   |             |                 |                            |     |         |
| 7,5                                                           | 200         | bis 50          | 36                         | 100 | 18 1490 |
|                                                               | 280         | bis 76          | 36                         | 100 | 18 1491 |
|                                                               | 360         | bis 100         | 36                         | 100 | 18 1492 |
| schwarz (RAL 9011) = wetterfeste Ausführung, UV-Beständigkeit |             |                 |                            |     |         |
| 7,5                                                           | 200         | bis 50          | 36                         | 100 | 18 1495 |
|                                                               | 280         | bis 76          | 36                         | 100 | 18 1496 |
|                                                               | 360         | bis 100         | 36                         | 100 | 18 1497 |

