

## System 3000 Bewegungsmelderaufsätze

System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Komfort BT

System 55

**Artikelnummer** 5374005

**EAN** 4010337049531



Schwarz matt

---

### Merkmale:

---

### Hinweise:

Lieferumfang:

- Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten.

---

## Lieferumfang:

- Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
- Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
- Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
- Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleneinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden.
- Manuelle Umschaltung zwischen Automatik, Dauer Ein und Dauer Aus am Gerät möglich.

Mit System 3000 Schalteinsatz:

- Kurzzeitbetrieb

Mit System 3000 Dimmeinsatz:

- Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
- Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden.
- Grundlichtfunktion.
- Nachtllichtfunktion.

Funktionen mit Gira Bluetooth App:

- Einstellen der Helligkeitsschwelle.
- Empfindlichkeit der beiden Sensoren einzeln einstellbar (0, 25, 50, 75, 100 %).
- Einstellen der Nachlaufzeit.
- Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein Aus, zeitlich begrenztes Ein Aus für 0,5 bis 5 Stunden.
- Anwesenheitssimulation.
- Ausschaltvorwarnung.
- Tagbetrieb.
- Gehtest.
- Zeitschaltfunktion.
- Alarmfunktion.

## Zubehör:

Einen der nachstehenden Artikel:

S3000 Relaischalteins.: 5403 00  
S3000 Relaischalteins. 2f: 5404 00  
S3000 elektr. Schalteins.: 5405 00  
S3000 Uni-LED-Dimmeins. Standard: 5400 00  
S3000 Uni-LED-Dimmeins. Komfort: 5401 00  
S3000 Uni-LED-Dimmeins. Komfort 2f: 5402 00  
S3000 DALI-Power-Steuereinheit UP-Eins.: 5406 00  
S3000 Nebenst.eins. 3-Draht: 5409 00  
S3000 Impulseins.: 5410 00

## Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse

EC000138

Bewegungsmelder-Sensor

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| ETIM Merkmale:                        |                 |
| Ausführung                            | Bewegungsmelder |
| Montageart                            | Unterputz       |
| Konstantlichtregelung                 | Nein            |
| HLK-Ansteuerung                       | Nein            |
| Vernetzbar                            | Ja              |
| Geeignet für drahtlose Übertragung    | Nein            |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | Nein            |
| Montagehöhe                           | 1,1m            |
| Max. Reichweite zu einer Seite        | 19m             |
| Max. Reichweite frontal               | 32m             |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar   | Ja              |
| Ansprechhelligkeit einstellbar        | Nein            |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | Nein            |
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz        | Nein            |
| Tierschneise                          | Ja              |
| Treppenhausüberwachung                | Ja              |
| Werkstoff                             | Kunststoff      |
| Werkstoffgüte                         | Thermoplast     |
| Halogenfrei                           | Ja              |
| Geeignet für Schutzart (IP)           | IP20            |
| Min. Einschaltdauer                   | 10s             |
| Max. Einschaltdauer                   | 30min           |
| Erfassungswinkel horizontal           | 1-180°          |
| Farbe                                 | schwarz         |
| Farbe (benutzerdefiniert)             | Schwarz m       |

**Logistische Daten:**

| Menge | Art        | Breite (m) | Höhe (m) | Länge (m) | Gewicht (kg) |
|-------|------------|------------|----------|-----------|--------------|
| 1     | CS         | 0,088      | 0,058    | 0,079     | 0,097        |
| 5     | 5er Stange | 0,088      | 0,058    | 0,395     | 0,487        |