

System 3000 Bewegungsmelderaufsätze

System 3000 Präsenz- und Bewegungsmelder 360-Aufsatz BT

Artikelnummer 537702

EAN 4010337052227



Reinweiß

Merkmale:

Hinweise:

Lieferumfang:

- Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
 - Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
 - Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
 - Bedienung mit Nebenstelleneinsatz 2-Draht, 3-Draht oder mechanischem Taster.
 - Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs.
 - Deckenmontage auf System 3000 Unterputz-Einsatz.
- Mit System 3000 Schalteinsatz:
- Kurzzeitbetrieb.
- Mit System 3000 Dimmeinsatz:
- Konstantlichtregelung.
 - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
 - Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz und der Gira Bluetooth App dauerhaft gespeichert werden.
 - Grundlichtfunktion.
 - Nachtlichtfunktion.
- Funktionen mit Gira Bluetooth App:
- Einstellen des Gerätes als Präsenzmelder oder Bewegungsmelder.
 - Einstellen der Helligkeitsschwelle.
 - Einstellen der Empfindlichkeit der drei PIR-Sensoren.
 - Einstellen der Nachlaufzeit.
 - Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein Aus, zeitlich begrenztes Ein Aus für 0,5 bis 5 Stunden.
 - Anwesenheitssimulation.
 - Tagbetrieb.
 - Gehstest.
 - Abschaltvorwarnung.
 - Zeitschaltfunktion.
 - Alarmfunktion.

Zubehör:

S3000 Relaischalteins.: 5403 00
S3000 Relaischalteins. 2f: 5404 00
S3000 elektr. Schalteins.: 5405 00
S3000 Uni-LED-Dimmeins. Standard: 5400 00
S3000 Uni-LED-Dimmeins. Komfort: 5401 00
S3000 Uni-LED-Dimmeins. Komfort 2f: 5402 00
S3000 DALI-Power-Steuereinheit UP-Eins.: 5406 00
S3000 Nebenst.eins. 3-Draht: 5409 00
S3000 Impulseins.: 5410 00

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse

EC000133

Bewegungsmelder komplett

ETIM Merkmale:	
Ausführung	Präsenzmelder
Sensortyp	passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle	Nein
Konstantlichtregelung	Ja
HLK-Ansteuerung	Nein
Zwangseinschaltung	Nein
Zwangsabschaltung	Nein
Tierschneise	Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Nein
Vernetzbar	Nein
Scanwinkel	360°
Treppenhausüberwachung	Nein
Überbrückungsschalter	Nein
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Ja
Mit Fernbedienung	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Mit Signaleinheit	Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Wandmontage	Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Ja
Montageart	sonstige
Anschlussart	sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Oberfläche	sonstige
Antibakterielle Behandlung	Nein
Farbe	weiß
Transparent	Nein
Geeignet für C-Last	Nein
Nebenstelleneingang	Ja
Alarmfunktion	Nein

Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,11	0,08	0,152	0,179