

V – Anschlussklemme / V-terminal clamp

Art. Nr.: 22SZVK4 / Ref. Nr.: D1029391

Art. Nr.: 1.002.909 / Ref. Nr.: K1024613

Art. Nr.: 1.003.508 / Ref. Nr.: J1029396

Art. Nr.: 1.003.509 / Ref. Nr.: K1029397

Art. Nr.: 1.004.402 / Ref. Nr.: G1058305



Einleiter-Anschluss für Cu- und Al-Leiter für kombinierte Anschlussprägung 90° und 120° mit Wendedruckstück
Single-conductor connection for Cu- and Al-conductor for combined shape 90° and 120°, with turnable pressure pad

Werkstoff: Hochfeste Al-Legierung (AlMgSi), blank, korrosionsbeständig
 Druckstück: Hochfeste Al-Legierung (AlMgSi), blank, korrosionsbeständig
 Gewindestift: Stahl, galvanisch verzinkt

Material: High strength Al-alloy (AlMgSi) uncoated, corrosion resistant
Pressure pad: High strength Al-alloy (AlMgSi) uncoated, corrosion resistant
Screw: Steel, electro tinned

Leiterquerschnitt (mm ²) Conductor cross section				Abmessungen (mm) Dimensions			Schlüsselweite Width across flats		Gewicht (ca. kg) Weight	
sm	se	rm	re	a	b	c			100 Stück	
Seite A	35-50	35-70	16-35	16-70	35	22	51	SW 6	6,7	
Seite B	70-185	95-240	50-185	70-240	35	22	51	SW 6		

Der Umbau des Druckstückes ist ohne Werkzeug möglich.
The conversion of the pressure pad is possible without tool.

Nenn Drehmoment / nominal torque (Nm): **25**

Passend zu NH-Produkten der Baugröße 1, 2 und 3
Suitable for NH-products of size 1, 2 and 3

Zubehör / Accessories



Isolierkappe für V – Anschlussklemme
Insulation cap for V-terminal clamp
 Art. Nr. : 1.000.099 / E1023436A



V – Lasche mit Prägung 90° und 120°
V-shaped terminal lug with shape 90° and 120°
 Art. Nr. : 22SZSV1 / P1024617A