




75040001



IP20

Busankoppler UP KNX

BBusankoppler Up, Schnittstelle zwischen Anwendermodul und Busleitung. Für die Montage in handelsübliche 58 mm Schalterdosen. Montage ohne Krallen, über Tragring mittels Geräteschrauben. Der Busankoppler Up ist eine KNX-Komponente im Up-Gehäuse mit Tragring. Er stellt die mechanische, elektrische und datentechnische Schnittstelle zwischen den Anwendermodulen und der Busleitung dar. Durch Programmierung mit einer Applikation (Software) können Telegramme erzeugt und gesendet bzw. empfangen und ausgewertet werden. Der Busankoppler ist für die Installation in handelsübliche 58 mm Up-Schalterdosen dimensioniert. Die Montage erfolgt über einen Tragring mittels der Geräteschrauben der Schalterdose. Für den Anschluss der Busleitung wird eine Anschlussklemme benötigt. Der Busankoppler Up ist für den Anschluss von Anwendermodulen aller verfügbaren Berker-Designs geeignet. Anwendermodul und Busankoppler müssen von gleichem Fabrikat sein.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Unterputz

Kontrollen und Indikatoren

- mit Programmiertaste und roter Programmier-LED

Konnektivität

- als Schnittstelle zwischen KNX Anwendermodul und Busleitung

Spannung

Betriebsspannung über Bus 21 ... 32 V DC

Leistung

Leistungsaufnahme KNX ≈ 100 mW

Abmessungen

Einbautiefe 23 mm

Montage

- ohne Spreizkrallen

Anschluss

Kontaktanzahl 2

- Busanschluss über Anschlussklemme

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus system

Ausstattung

Produkttyp: Produkttyp: Busankoppler

Sicherheit

Schutzart IP20

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5 ... 45 °C

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	KNX - Sensoren, KNX - Bediensysteme
Produktfamilie:	Produktfamilie: Systemgeräte
Haupt-Designlinie	KNX