

PRODUKTDATENBLATT

735361



Lighting
Technology

LED-FLEXMODUL PROOF90, 24V, IP66, 800LM/M, 4000K, 5M

Artikelnummer: 735361
EAN: 9009377059728



PRODUKTSPEZIFIKATION

Länge in mm	5000
Breite in mm	13
Höhe in mm	6
Nennspannung/Strom:	24V +/-1V
Bemessungsleistung in Watt:	10,0 W/m
Wirkleistung in Watt:	10 W/m
Farbtemperatur:	4000
Winkel:	120°
Lumen	800 lm/m
CRI	90
Oberflächentemperatur:	50°
Umgebungstemperatur:	-30° - 45°
Betriebsstunden lt. Hersteller:	50000
Schutzart:	IP66
Max. Modullänge mit einer Einspeisung	5
Trennstelle in mm	25
Pitch Abstand in mm	4
Dimmbar:	Ja

Besonderheiten:

"LÖTKONTAKTE: Breite: 1,6mm | Länge: 2,5 +
2,5mm | Abstand: 5,5mm |
Verarbeitungstemp.: 260° max. 3sec |
Binningtoleranz: SDCM4"

Dimmspezifikation:

perfektes Dimmverhalten mit PWM
(Pulsweiten) oder PFM (Pulsfrequenz)
modulierter Spannungszufuhr von einem
geeigneten Sequenzer, Dimmaktor oder
Transformator



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

ERWEITERTE PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



PRODUKTDATENBLATT

735361



Lighting
Technology

LED-FLEXMODUL PROOF90, 24V, IP66, 800LM/M, 4000K, 5M

