

Best-Nr. / Typ

Beschreibung

**1422
EDS 35**



Dämmerungsschalter Einstellbereich 2-10.000 Lux 2 TE mit separatem Lichtfänger

- Betriebsspannung 230 VAC 50 - 60Hz
- DIN-Montage plus Außenfühler
- Ausgang 1 potentialfreier
- Wechsler: 16(2) A / 250VAC
- Kabelquerschnitt bis 2,5 qmm
- Einstellbereich 2-100 /2-1000 / 2-10000 Lux (3 Stufen)
- Einschaltverzögerung 8 s ± 10%
- Ausschaltverzögerung 38 s ± 10%
- LED-Betriebsanzeige der gegenwärtigen Helligkeit
- LED-Betriebsanzeige
- DIN-Maße (LxTxH) 35 x 60 x 90
- Opalfarbene UV-Schutzhülle
- Schutzart IP65
- Maße des Fühlers (LxTxH) 28 x 48 x 56
- Lichtfänger im Lieferumfang enthalten

**1428
EDS 35A**



Dämmerungsschalter Einstellbereich 2-200 Lux 2 TE mit separatem Lichtfänger

- Betriebsspannung 230 VAC 50 - 60Hz
- DIN-Montage plus Außenfühler
- Ausgang 1 Schließer: 16(2) A / 250VAC
- Kabelquerschnitt bis 2,5 qmm
- Einstellbereich 2-200 Lux einstellbar
- Einschaltverzögerung 8 s ± 10%
- Ausschaltverzögerung 38 s ± 10%
- LED-Betriebsanzeige der gegenwärtigen Helligkeit
- LED-Betriebsanzeige
- DIN-Maße (LxTxH) 35 x 60 x 90
- Opalfarbene UV-Schutzhülle
- Schutzart IP65
- Maße des Fühlers (LxTxH) 28 x 48 x 56
- Lichtfänger im Lieferumfang enthalten

**1427
EDS 17A**



Elektronischer Dämmerungsschalter 0-1000 Lux 1 TE mit separatem Lichtfänger

- Normtragschiene DIN EN 50 022
- Lichtfänger im Lieferumfang enthalten
- Betriebsspannung 230 VAC 50 Hz
- 1 Schließer (potentialfrei)
- Schaltleistung 16 A/250 VAC
Glühlampen-/Halogenlampenlast 3.600 W
Leuchtstofflampen 1.000 W
Leuchtstofflampen DUO 1.000 W (28x36W 140 µF)
Energiesparlampen 35x7W, 25x23W
- Nulldurchgangsschaltung (zero crossing)
- Einschaltverzögerung 15 s
- Ausschaltverzögerung 30 s
- LED
- Kabelquerschnitt 1 - 6 qmm
- Betriebstemperatur Gerät -10 / +55 °C
- Betriebstemperatur Sensor -30 / +65 °C
- Lagertemperatur -20 / +65 °C
- Schutzart Gerät IP20
- Schutzart Sensor IP 65
- SELV-Netz geeignet

16A Ohmsch	3600W	1000W (28x36W)	1000W (28x36W tot. 140 µF)	35 x 7W 25 x 23W

**1423
EDS/LF**



Externer cadmiumfreier Lichtfänger für Artikel 1422 EDS 35 und 1428 EDS 35A

- Wand-Außenmontage
- Kabelquerschnitt bis 2.5 qmm
- Verkabelung mit abgeschirmten Kabel bis Durchmesser 4-8 mm
- Opalfarbene UV-Schutzhülle
- Schutzart IP65
- Maße des Fühlers (LxTxH) 28 x 48 x 56

**1430
EDS/LF2**



Externer cadmiumfreier Lichtfänger für Artikel 1427 EDS 17A

- Wand-Außenmontage
- Kabelquerschnitt bis 2.5 qmm
- Verkabelung mit abgeschirmten Kabel bis Durchmesser 4-8 mm
- Opalfarbene UV-Schutzhülle
- Schutzart IP65
- Maße des Fühlers (LxTxH) 28 x 48 x 56

ZUBEHÖR

**1475
SES 35**



Schalttafel-Einbau-Set für Montage in Schalttafeln 2 TE

- Schalttafel-Einbau-Set für Schalttafeleinbau (2TE)
- Set bestehend aus:
2 Klemmen + Frontblende für Schalttafeleinbau (2TE)