



Unterspannungsrelais, Un x 0,85, 230/400 VAC, 2W

Typ

Katalog Nr.

REUVM2

167284

Abbildung ähnlich

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe	I _n	A	5
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig	P _{vid}	W	1.2
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig	P _{vid}	W	3.4
Verlustleistung statisch, stromunabhängig	P _{vs}	W	1
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	60
			0

Technische Daten nach ETIM 7.0

Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000062) / Unterspannung-Überwachungsrelais für Reiheneinbau (EC001667)		
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Modulares Reiheneinbaugerät für Stromkreisverteiler / Unterspannung-Überwachungsrelais für Reiheneinbau (ecl@ss10.0.1-27-14-23-27 [ACN373011])		
Bemessungsspannung	V	400
Bemessungsfrequenz	Hz	50 - 50
Angegebener Messbereich		3N, 400/230 V
Max. Schaltleistung	VA	1250
Auslöseverzögerung	ms	500
Max. elektrische Schalthäufigkeit	c/min	6
Spannungsart		AC
Montageart		DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten		1
Einbauhöhe	mm	90
Schutzart (IP)		IP20