



FRED/4 Mikroverbindungsmuffe, IP68, für Kabel bis 3 x 4 mm², inkl. Schraubkl.

Art. Nr. **G84007**

- gefüllt mit ungiftigem Gel
- Verlegetemperatur: -40 °C / +50 °C
- geeignet für den Einsatz unter Wasser (IP68)
- geeignet für den Einsatz im Erdreich
- inkl. Klemmen
- Halogenfrei und UV-beständig
- kompakt und gebrauchsfertig

Mikro-Verbindungsmuffe, für Kabel bis 3 x 4 mm², inkl. Schraubklemme, Schutzart IP68, gefüllt mit ungiftigem Gel, unbegrenzt haltbar, Halogenfrei, UV-beständig, immer wieder zugänglich, 80 x 36 x 23 mm

Technische Information

Typ	Durchgangsabzweig
Ausführung	Gel
Anzahl der Leiter	3
Leiternennquerschnitt Hauptkabel	2.5 - 4 mm²
Kabeldurchmesser Hauptkabel	8 - 13 mm
Bergbauzulassung	Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert	Schraubverbinder

Geeignet für	N(A)YY
Anschluss	3 x 4 mm²
Halogenfrei	Ja
Leitungseinführungen	8 - 13 mm
Größe	80 x 36 x 23 mm
EAN	4011459840075