



SUPER CLIK 1 Verbindungsmuffe, IPX8, für Kabel mit max. 5 Adern bis 6 mm²

Art. Nr. G84042

- gefüllt mit ungiftigem und unbegrenzt lagerfähigem Gel
- Verlegetemperatur: -40 °C / +50 °C
- Isolierung bis 1 kV
- Flammhemmend
- geeignet für den Einsatz unter Wasser (IPX8)
- geeignet für den Einsatz im Erdreich
- Halogenfrei und UV-beständig

Verbindungsmuffe, für Kabel mit max. 5 Adern bis 6 mm², inkl. Klemmblock, Schutzart IPX8, für Einsatz unter Wasser, flammhem, gefüllt mit ungiftigem Gel, unbegrenzt haltbar, Halogenfrei, UV-beständig, immer wieder zugänglich, 150 x 56 x 30 mm

Technische Information

Typ	Durchgangsabzweig
Ausführung	Gel
Anzahl der Leiter	5
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel	1.5 - 25 mm ²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel	1.5 - 6 mm ²
Kabeldurchmesser Abzweigkabel	1 - 205 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel	1 - 205 mm
Bergbauzulassung	Nein

Verbindungszubehör mitgeliefert	Press-/Quetschverbinder
Geeignet für	N(A)YY
Anschluss	5 x 1,5 - 6 mm ²
Halogenfrei	Ja
Leitungseinführungen	20.5 mm
Größe	150 x 56 x 30 mm
EAN	4011459840426