



PUL6004WH-FE

Erweitertes Kupferkabel der Kat 6, AWG 23, LSZH (Low Smoke Zero Halogen) (IEC60332-3), 4-paarig, weiß, Europalette.

Specs

Umfeld	Innen
Untermarke	PanNet
Leistungsebene	Kategorie 6
Cable Construction	U/UTP
Entzündlichkeit Rating	LSZH-3 (IEC 60332-3)
Euroclass Rating	Dca-s2,d2,a1
LP Rating	n. v.
Resistance Properties	Flammbeständig
Hüllenmaterial	LSZH
Nominal (In) Kabel O.D.	0.22
O.d. (mm) nominalen Kabel	5.7
Maximum Operating Temperature (C)	60
Maximum Operating Temperature (F)	140
Minimum Operating Temperature (C)	-20
Minimum Operating Temperature (F)	-4
Maximum Installation Temperature (°C)	50
Installation Temperature	122
Minimum Installation Temperature (F)	32
Maximum Installation Tension (lb)	25
Maximum Installation Tension (N)	110
Biegeradius (In.)	0.9
Biegeradius (mm)	22.8
Keine der Paare.	4
Leitermaterial	Kupfer
Leitertyp	Massiv
Overall Length (m)	305
AWG Size	23
Isolierung	HDPE

Insulation Diameter (In.)	0.04
Insulation Diameter (mm)	1
Maximum Voltage (V)	80
Normen	Übertrifft die Anforderungen der Normen ISO 11801 Klasse E, ANSI/TIA-568-C.2 Kategorie 6, IEC 60-332-3, IEC 60754-1 und -2, IEC 61034-2, EN 50399: Klasse Dca-s2-d2-a1, erfüllt die Anforderungen von IEEE 802.3af und IEEE 802.3at für PoE-Anwendungen, RoHS-konform
Farbe	Weiß
Overall Length (ft.)	1
Packaging Type	Reelex
RoHS Status	Compliant
OM Mindestbestellmenge	24