

Präsenzmelder

# Dual HF

V3 KNX

EAN 4007841 059477

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL



high frequency  
sensor 360°



max. 20 x 3 m



KNX 4 channel



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

TEACH

Teach mode

iQ

iQ-mode



energy saving

5 JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE

manufacturer's  
warranty  
steinel-professional.de/garantie



CE

## Funktionsbeschreibung

Aufmerksam hoch 2! Hochfrequenz-Gangsensor Presence Control PRO Dual HF KNX für innen, ideal für Gänge und lange Korridore, Montagehöhe bis 3,5 m, mit digitaler BUS-Schnittstelle zum Regeln von 4 Lichtkanälen und HLK, DUAL-HF Technologie mit doppelter Richtcharakteristik für bis zu 20 m radiale Erfassung, temperaturunabhängige Erfassung, HF-Sensortechnik durchdringt auch Glas, Holz und Leichtbauwände, besonders schnelle Schaltung des Lichts.

## Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder
Abmessungen (L x B x H)	75 x 120 x 120 mm
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Ort, Raum	Flur, Gang
Montageort	Decke
Montageart	Unterputz
HF-Technik	5,8 GHz
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Montagehöhe	2,50 – 3,5 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	140 °
Unterkriechschutz	Ja
Reichweite Radial	40 x 3 m (120 m <sup>2</sup> )

Reichweite Tangential	20 x 3 m (60 m <sup>2</sup> )
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	0 s – 1092 Min.
Konstantlichtregelung	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion
Mit Busankopplung	Ja
Mit Fernbedienung	Nein
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	KNX
VPE1, EAN	4007841059477

<https://www.steinel.de>

Präsenzmelder

# Dual HF

V3 KNX


EAN 4007841 059477

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

## Zubehör

EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 006600	HF-Deckenadapter
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX
EAN 4007841 009151	Fernbedienung Smart Remote

## Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m  
Orange: radial und tangential

## Maßzeichnung

