

V – Anschlussklemme / V-terminal clamp

Art. Nr.: 00SZVK1 / Ref. Nr.: D1023434A



Einleiter-Anschluss für Cu- und Al-Leiter für kombinierte Anschlussprägung 90° und 120°, mit Spannscheibe
Single-conductor connection for Cu- and Al-conductor for combined shape 90° and 120°, with bellville spring

Werkstoff: Hochfeste Al-Legierung (AlMgSi), blank, korrosionsbeständig
Druckstück: Messing (CuZn), galvanisch verzinkt
Gewindestift: Messing (CuZn), galvanisch verzinkt
Spannscheibe: Federstahl verzinkt

Material: High strength Al-alloy (AlMgSi) uncoated, corrosion resistant
Pressure pad: Brass (CuZn), electro tinned
Screw: Brass (CuZn), electro tinned
Belleville spring: Spring steel, electro galvanized

Leiterquerschnitt (mm ²) Conductor cross section				Abmessungen (mm) Dimensions			Schlüsselweite Widht across flats	Gewicht (ca. kg) Weight
sm	se	rm	re	a	b	c		100 Stück / pcs.
35-70	50-95	10-70	10-95	27	18	36	SW 5	4,0

Nenndrehmoment / nominal torque (Nm): 12

Passend zu NH-Produkten der Baugröße 00

Suitable for NH-products of size 00

Zubehör / Accessories



Isolierkappe für V – Anschlussklemme

Insulation cap for V-terminal clamp

Art. Nr. : 1.000.098 / Ref. Nr.: E1023435A



V – Lasche mit Prägung 90° und 120°

V-shaped terminal lug with shape 90° and 120°

Art. Nr. : 00SZSV1 / M1029399A