

Nicht-isolierte Flachsteckverbindungen

## Nicht-isolierte Flachsteckhülsen mit Rastzunge



### ■ Für fein- und feinstdrähtige Leiter

#### Eigenschaften

- Gesamtquerschnitt: 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>
- Nach DIN 46340, Blatt 3
- Mit Rastzunge zum Einrasten in Gehäuse
- Mit Rillenprägung für verbesserte Kontakteigenschaften

#### Werkstoff

- CuZn (Messing)

#### Oberfläche

- Verzinkt



### [Artikel](#)

Nennquerschnitt:

[Alle](#) | [0,5-1](#) | [1,5-2,5](#) | [4-6](#)

Nennquerschnitt	Steck- dicke	Steck- breite	Artikel- Nr.	Abm. mm für a1	Abm. mm für a2	Abm. mm für l1	Abm. mm für l2	Abm. mm für l3	Abm. mm für s	Gewicht/ 100 St. ~ kg	VE/£
0,5-1	0,8	6,3	2720	8,5	4,5	19,2	7,4	7	0,38	0,070	100
1,5-2,5	0,8	6,3	2730	8,5	4,5	19,2	7,4	7	0,38	0,075	100
4-6	0,8	6,3	2750	8,5	4,5	19,2	7,4	7	0,38	0,090	100