

Leuchte höherer Schutzart - Diffusor opal - direkt strahlend

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester, mit alterungsbeständiger PUR-Schaum-Dichtung im umlaufenden Rand, Wannenclipse aus Edelstahl, Geräteträger aus weiß lackiertem Stahlblech. Gehäuse mit erhöhter Chemikalienbeständigkeit. Gehäusefarbe hellgrau; Tiefgezogene Acrylglaswanne mit opaler, glatter Oberfläche; Treiber integriert. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

KENNDATEN

Bestellnummer	56615034110
EAN-Nummer	4020863340385
Stat. Waren-Nr.	94051040
Prüfzeichen	IP 65, Schutzklasse I, F, D, DIN10500/Food/IFS, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03 (0°C), IK04 (25°C)
Umgebungstemperatur	ta 0°C bis 25°C

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	68 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A++

LICHTTECHNIK


Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Leuchtenlichtstrom	9821 lm
Lampenlebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	145 lm/W

MECHANIK

Gehäusefarbe	hellgrau
Abmessungen LxBxH/DxH	1600 x 105 x 117 mm
Gewicht (netto)	2.4 kg
Kabeleinführung KE X/Y	800 mm / 0 mm
Montageart	Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage, Tragschienen-Montage, Pendel-Einzelmontage

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/56615034110>



Bestückung	LED 9800 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	91 % / 9 %
UGR q/l	26.4 / 23.7

