

# PRODUKTDATENBLATT

## Linear LED Flat 12 W/4000 K

LinearLED Flat® | Flache Unterbauleuchte für Anbaumontage

---

### Anwendungsgebiete

- Regalunterbaubeleuchtung



---

### Produktvorteile

- Verkettung von bis zu 43 Leuchten (ECO Version) oder 18 Leuchten (Sensor Version)
- Diverses Zubehör enthalten: Kabeln und EU-Stecker



## TECHNISCHE DATEN

## Elektrische Daten


|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Nennleistung                  | 12,00 W     |
| Nennspannung                  | 220...240 V |
| Netzfrequenz                  | 50...60 Hz  |
| Nennstrom                     | 100 mA      |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | > 0,5       |
| Schutzklasse                  | II          |

## Photometrische Daten

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Lichtstrom               | 840 lm    |
| Lichtausbeute            | 70 lm/W   |
| Farbtemperatur           | 4000 K    |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Kalt weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra   | > 80      |
| Ausstrahlungswinkel      | 120 °     |

## Maße &amp; Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 527.00 mm |
| Breite         | 67.00 mm  |
| Höhe           | 19.00 mm  |
| Produktgewicht | 425,00 g  |



## Materialien &amp; Farben

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Produktfarbe                | Silber            |
| Gehäusefarbe                | Silber            |
| Gehäusematerial             | Aluminium         |
| Material Abdeckung          | Polycarbonat (PC) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg            |

## Anwendung &amp; Installation

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C       |
| Anschlussart               | Stecker Typ C (EU) |
| Schutzart                  | IP20               |
| Dimmbar                    | Nein               |
| Montageart                 | Anbau              |
| Montageort                 | Schrankunterseiten |
| Anwendungsumgebung         | Innenanwendungen   |
| LED-Modul austauschbar     | Nicht austauschbar |

## Lebensdauer

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
|-------------------------|--------|

## Sensor

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Art des Sensors | Bewegung              |
| Sensortechnik   | Passiv-Infrarot (PIR) |

## Zertifikate &amp; Standards

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Normen | CE / EAC / REACH / RoHS |
|--------|-------------------------|

## DOWNLOADS

| DOWNLOADS                                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | User instruction           |
|  | Ausschreibungstexte        |
|  | Declarations of conformity |
|  | Packaging insert           |

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen              |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075264618 | Faltschachtel<br>1                     | 38 mm x 71 mm x 629 mm              | 447.00 g      | 1.70 dm <sup>3</sup> |

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075264625 | Versandschachtel<br>8                  | 652 mm x 335 mm x 95 mm             | 4860.00 g     | 20.75 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.