

Spannungsversorgungen

KNX Spannungsversorgung 1280 mA mit integrierter Drossel

Artikelnummer 213800

EAN 4010337023241



REG

Merkmale:

Spannungsversorgungen zur Versorgung von KNX Geräten mit Busspannung.

Hinweise:

Lieferumfang:

- KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.

Lieferumfang:

- Ausgang mit integrierter Drossel zur Versorgung von KNX Buslinien.
- Ausgang DC 30 V zur Versorgung zusätzlicher Geräte.
- Nennstrom beliebig auf die Ausgänge aufteilbar.
- Reset-Taster.
- Kurzschlussfest.
- Überspannungsfest.
- Leerlaufsicher.
- Geeignet für Betrieb in Anlagen mit Notstromversorgung.
- Potenzialfreier Meldekontakt für Betriebs- und Diagnosemeldung.

Zubehör:

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse

EC000675

Bussystem-Spannungsversorgung

ETIM Merkmale:	
Bussystem KNX	Ja
Bussystem KNX-Funk	Nein
Bussystem Funkbus	Nein
Bussystem LON	Nein
Bussystem Powernet	Nein
Andere Bussysteme	sonstige
Montageart	REG
Breite in Teilungseinheiten	4
Mit LED-Anzeige	Nein
Busspannung pufferbar	Nein
Max. Ausgangsstrom	1280mA

Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,125	0,118	0,139	0,565