

30 Watt LED-Strahler mit Infrarot-Bewegungsmelder zur Wandmontage

- geeignet für den Innen- und Außenbereich (IP54)
- mit neutralweißer Lichtfarbe (4200 K)
- mit verstellbarem Haltebügel und 30 cm Anschlussleitung
- hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Sicherheitsglas
- Farbe: schwarz
- Artikelnummer: 03281
- Prüfzeichen: TÜV-GS

Dieser LED-Strahler mit Bewegungsmelder in besonders flacher Bauform ist eine energieeffiziente Leuchte mit 30 Watt Leistung, die höchsten Ansprüchen gerecht wird.

Durch ein Gehäuse aus massivem Aluminium-Druckguss und einer Scheibe aus Sicherheitsglas ist der Strahler stoßfest und wartungsfrei. Gleichzeitig ist der LED-Strahler staub- und spritzwassergeschützt (Schutzart IP54) und eignet sich somit sowohl für einen Einsatz im Innen- als auch im Außenbereich. Der schwenkbare Haltebügel und das 30 cm lange Anschlusskabel sorgen für eine bedienerfreundliche Wandmontage und eine unkomplizierte Installation.

In dem LED-Strahler sind 56 Stück SMD-LED's verbaut, die durch ihre Helligkeit und ihre lange Lebensdauer überzeugen. Durch die spezielle Lichtstreuung der SMD-LED's ist eine ideale und großflächige Ausleuchtung gewährleistet.

Der Infrarot-Bewegungsmelder ist horizontal schwenkbar und besitzt einen Dämmerungsregler. Die Einschaltdauer kann zwischen 10 Sekunden und 5 Minuten

eingestellt werden. Das automatische Ausleuchten von z.B. Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports dient zur Erhöhung der Sicherheit.

Neben einer nur geringen Wärmeentwicklung überzeugt der LED-Strahler zudem durch die extrem flache Bauform und das moderne Design.

Dieser Strahler enthält eingebaute LED-Lampen, die nicht ausgetauscht werden können.

Technische Daten

Nennspannung:	220-240V~
Nennfrequenz:	50Hz
Leistung:	30 Watt
Schutzart:	IP54 (staubdicht und spritzwassergeschützt)
Schutzklasse:	I
Leuchtmittel:	56x 0,53W LED (SMD2835)
Lichtstrom:	2340 lm
Farbtemperatur:	4200 K (neutralweiß)
Anschlusskabel:	H05RN-F 3G1,0mm ²
Kabellänge:	30 cm
Temperaturbereich:	-20°C bis +50°C
Abmessungen:	231,0mm x 252,0mm x 40,5mm (Breite x Höhe x Tiefe)
Gewicht:	1310 g
Gehäuse:	Aluminium
Reflektor:	Kunststoff
Frontscheibe:	Sicherheitsglas
Farbe:	schwarz
Einsatzbereich:	stationär
Stromversorgung:	Netzbetrieb
Bewegungsmelder:	Einschaltdauer zwischen 10 s und 5 min Erfassungsbereich bis zu 12 m Erfassungswinkel 90°