

Einbaugehäuse

IBTLED 1-0



IBTLED 1-0

Einbaugehäuse

Artikelnummer: 98210101
Maße: 177 x 200 x 125 mm

Universelles Einbaugehäuse für Fertigteilbau, halogenfrei, zum Einbau von NV/HV/LED-Leuchten und Lautsprechern, Melde- und Rufsystemen, für die Installation von VDE geprüften Leuchten nach DIN EN 60598 (VDE 0711) sowie mit F- oder MM- Kennzeichnung, max. Einbauhöhe 100 mm, zusätzliche Einführungen 2 x bis M40

Auslassöffnung zur Aufnahme von FT68R und FT75R, 8 Kombi-Rohr-Einführungen 4 x M20, 4x M25 integrierte Rohrstopper, Zugentlastung für Rohre M20/ M25, Lampenleistung LED max.15 W



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart:	IP30
geeignet für:	Betonbau

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grün

Abmessungen

Länge:	200 mm
Breite:	177 mm
Höhe:	125 mm
Innenlänge:	100 mm
Innenbreite:	100 mm

Abmessungen

Innenhöhe:	115 mm
------------	--------

Materialeigenschaften

Brennverhalten nach UL 94:	HB
Brennverhalten nach VDE:	650 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	nein

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	60 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

Zubehör

FT68R - Frontteil

FT75R - Frontteil

FTF1 - Frontteil
