

Eaton 3S550D

Katalognummer: 3S550D

Eaton 3S Gen2 USV DIN, 550 VA, 330 W, Eingang: Schuko, Ausgänge: (3) Schuko, (3) nur Schuko-Überspannung, USB-Kommunikation, Tower

Allgemeine Spezifikation



Foto ist repräsentativ

Produktname	Katalognummer
Eaton 3S Gen2 USV	3S550D
UPC	Produkt Länge/Tiefe
743172101754	83.5 mm
Produkthöhe	Produktbreite
140 mm	325 mm
Produktgewicht	Einhaltung(en)
3.2 kg	CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)	Produkttyp
CE	USV
EAC	
IEC/EN 62040-1	
IEC/EN 62040-2	

Battery

Batterietyp

Abgedichtet, Bleiakku

Laufzeitgrafik

Anzeige des Laufzeitdiagramms

Batteriewechsel

Auswechselbar

Anzahl Batterien

1

Akkumanagement

Wechselbare Batterien, automatischer Batterietest, Tiefentladeschutz, kaltstartfähig

Batterieleistung

12 V / 5 Ah

Erweiterte Akkukapazität

Nein

Electrical output

Steckdosen

(3) Schuko, (3) nur Schuko-Überspannung

Spannung

230 V

Leistung

330 W

Ausgangsleistungsfaktor

0,6

Ausgangsspannungsbereich

184-264 V (einstellbar auf 161-284 V)

Ausgangsnnennspannung

230 V Standard (220/230/240 V)

Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) – max

0

Einspeisungstyp

1

Topologie

Offline

VA Wert

550 VA

Electrical input

Eingangsanschluss

Schutzkontakt (SCHUKO)

Eingangsnennspannung

230 V Standard (220/230/240 V)

Nennfrequenz

50 Hz bis 60 Hz

Eingangskabellänge

1,5 m

Eingangsspannungsbereich

184-264 V (einstellbar auf 161-284 V)

Eingangsfrequenzbereich

46-70 Hz

Communications

Beinhaltet Netzwerkkarte

Nein

Kommunikation

USB-Port (HID-konform)

Ethernet-Schnittstelle

Nein

Benutzeroberfläche

LEDs

Potentialfreier Schaltkontakt

Nein

Erweiterungssteckplätze

Nein

Softwarekompatibilität

Eaton UPS Companion (ermöglicht eine sichere Systemabschaltung, Stromverbrauchsmessung und Konfiguration der USV-Einstellungen)

Schnittstellentyp

USB

Environmental

Höhe

2000 m

Geräuschpegel

< 25 dB bei 1 Meter

Relative Luftfeuchtigkeit

0-85 % ohne Betauung

Additional specifications

Bauform

Freistehendes Modell

Verpackungsinhalt

USB-Kabel

Schnellstartanleitung

Sicherheitshinweise

Phase (Ausgang)

1

Automatische Ausschaltfunktion

Ja

Farbe

Schwarz/weiß

Effizienz

98

Rack-Montage-Bausatz

Nein

Phase (Eingang)

1

Überspannungsschutz

Ja

Downloads

Benutzerhandbücher

[eaton-3sgen2-advanceduser-manual-de-de-hr.pdf.pdf](#)

[eaton-3sgen2-quickstart-guide-en-gb-hr.pdf](#)

Technische Datenblätter

[eaton-3s-gen2-ups.resources.html](#)

Zertifizierungsberichte

[CE-Eaton-3S-Gen2-UPS](#)



Eaton Konzern plc
Eaton-Haus
30 Pembroke-Straße
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Alle
Rechte vorbehalten.

Eaton ist eine eingetragene
Marke.

Alle anderen Warenzeichen sind
Eigentum ihrer jeweiligen
Besitzer.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)