


**FERMAX DUOX PLUS Relais Extra**
**Art. Nr. F3267**

- Systemtechnologie: Duox PLUS
- Verwendbar als Rufrelais, Türöffnerrelais, Zusatzrelais für F1 und F2 Befehle der Innenstelle
- Schaltzeit von 1- 120 Sek. oder 1- 120 Min. einstellbar
- potentialfreier Wechselskontakt
- Spannung für Türöffner 12 VDC, max. 300 mA
- Maximale Kontaktbelastung: 230V AC / 60V DC, 3A
- LED- Anzeige
- Abmessungen (B x H x T): 90 x 90 x 32 mm (5TE)

Produkteigenschaften: Ein Gerät pro Schaltbefehl oder Schaltbefehl pro Bereich nötig; Busein- und Busausgang; Potfreier Wechselschaltkontakt; Kontaktbelastung: Max. 30 VDC / 230 VAC, 3 A; 2 Tasten für die Konfiguration des Relais; Konfiguration über DUOX PLUS SERVICEGERÄT F3254 möglich; LED Anzeigen für Konfiguration und Funktionsanzeige; Ansteuerung des Relais über potfreien Taster; Reset der Schaltfunktion über potfreien Taster; Relaischaltzeit: 1 - 120 Sekunden / Minuten; Spannungsausgang am Relais: 12 VDC, Max. 0,3 A; 2 Betriebsmodi: RX und TX: RX Modus: Relais schaltet bei folgenden eingehenden Befehle: Türöffnerbefehl von Innenstelle, Rufanschaltrélais, Eigenstartfunktion, F1 Befehl, F2 Befehl, Befehl von Portierzentrale, Arztschaltung (Doormatic); TX Modus: Relais schaltet nicht, sondern sendet folgende Befehle: Türöffnerbefehl nach eingehendem Türruf, Türöffnerbefehl für bestimmte Türstation, F1 Befehl, F2 Befehl, Arztschaltung (Doormatic); Spannungsversorgung: über Bus; Schutzart: IP20; Montageart: AP oder Verteilereinbau 5TE; Maße (H x B x T): 90 x 90 x 32 mm; Farbe: weiß; System: DUOX PLUS;

**Technische Information**

Funktion	erweitern	Montageart	DIN-Schiene
System DUOX	Ja	Breite in Teilungseinheiten	4
Installationstechnik	Bus-System	EAN	8424299032672