



41520.002



Serie: Alu-Stableuchten für Linienlampen Stableuchten

Montageart: Wandanbau, Deckenanbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Bestückung: 1 x L-DE 120 W
 Abmessungen: L 1000, B 35, H 58
 Lieferbare Farbe: leuchtenweiß

Halterung Aluminium-Strangpressprofil, Endkappen Kunststoff,
 Spannungsfreischaltung der Lampenkontakte bei Lampenwechsel.

Elektrotechnik:

Spannung 0 - 250 V / 0 - 60 Hz

Prüfungen:

Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
 Länderkennzeichnung CE
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Schutzart **IP 40**
 Schutzklasse I
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden
 Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel B
 Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel A

Lampe 1:

Anzahl 1
 Leistung 120,00 W
 Lebensdauer
 Sockel S14s
 Lichtfarbe
 Leuchtmittel L-DE

Lampe 2:


Lebensdauer Lampe

Maße und Gewichte:

Breite B 35 mm
 Höhe H 58 mm
 Gewicht 424 g
 Deckenstärke
 Länge L 1.000 mm

Lichttechnik:

Leuchtenbetriebswirkungsgrad 81,3 %



Zubehör

Energiespar-Linienlampe

zweiseitig gesockelt S14s

10-2333 L 1000, D 30 LED L-DE 16 W