

PRODUCT-DETAILS

20 EUCB2USB-914

20 EUCB2USB-914 SCHUKO® 2x USB-Steckdose



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | 20 EUCB2USB-914 |
| Bestellnummer | 2CKA002011A6266 |
| EAN | 4011395303689 |
| Beschreibung | 20 EUCB2USB-914 SCHUKO® 2x USB-Steckdose |
| Langbeschreibung | Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. 2-polig (2 P + E) Mit Steckanschluss. Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit 2 USB Typ A Steckbuchsen. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose. Unterstützung der Ladeprotokolle am USB-A Anschluss: Apple MFI mit 2,4 A und BC 1.2 mit 1,5 A. Mit elektronischem Kurzschlusschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. SCHUKO® Steckdose Safety+ mit Shutter (erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. Keine Datenübertragung möglich. |

Bestelldaten

| | |
|---------------------|---------------|
| EAN | 4011395303689 |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |

Abmessungen

| | |
|---------------------|---------|
| Tiefe des Produkts | 0.058 m |
| Höhe des Produkts | 0.071 m |
| Breite des Produkts | 0.071 m |

| | |
|--------------|----------|
| Nettogewicht | 0.115 kg |
|--------------|----------|

Verpackungsinformationen

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | 1 Stück |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 0.096 m |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 0.075 m |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 0.088 m |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 168 g |
| Menge Verpackungseinheit 2 | 10 Stück |
| Länge Verpackungseinheit 2 | 0.393 m |
| Höhe Verpackungseinheit 2 | 0.116 m |
| Breite Verpackungseinheit 2 | 0.193 m |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 2 | 1.892 kg |
| Menge Verpackungseinheit 3 | 960 Stück |
| Länge Verpackungseinheit 3 | 1.2 m |
| Höhe Verpackungseinheit 3 | 1.078 m |
| Breite Verpackungseinheit 3 | 0.8 m |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 3 | 201.632 kg |

Technische Daten

| | |
|---------------------|---------------------|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) 5...35 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Montageart | Unterputzmontage |

Klassifizierungen

| | |
|--------|----------------------|
| ETIM 7 | EC000125 - Steckdose |
| ETIM 8 | EC000125 - Steckdose |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Steckdosen → Steckdosen mit erweiterten Funktionalitäten → Socket Outlets with Advanced Functionality - Flush Mounted → Steckdosen mit erweiterten Funktionalitäten

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-balance® SI → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Steckdosen mit erweiterten Funktionalitäten

