

PRODUCT-DETAILS

20 EUCB2USB-84

20 EUCB2USB-84 SCHUKO® 2x USB-Steckdose



Allgemeine Informationen

Typ	20 EUCB2USB-84
Bestellnummer	2CKA002011A6273
EAN	4011395303542
Beschreibung	20 EUCB2USB-84 SCHUKO® 2x USB-Steckdose
Langbeschreibung	Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. 2-polig (2 P + E) Mit Steckanschluss. Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit 2 USB Typ A Steckbuchsen. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose. Unterstützung der Ladeprotokolle am USB-A Anschluss: Apple MFI mit 2,4 A und BC 1.2 mit 1,5 A. Mit elektronischem Kurzschlusschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. SCHUKO® Steckdose Safety+ mit Shutter (erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. Keine Datenübertragung möglich.

Bestelldaten

EAN	4011395303542
Zolltarifnummer	85366990
Mindestbestellmenge	1 Stück

Abmessungen

Tiefe des Produkts	0.058 m
Höhe des Produkts	0.071 m
Breite des Produkts	0.071 m

Nettogewicht	0.12 kg
--------------	---------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Länge Verpackungseinheit 1	0.096 m
Höhe Verpackungseinheit 1	0.075 m
Breite Verpackungseinheit 1	0.088 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	172 g
Menge Verpackungseinheit 2	10 Stück
Länge Verpackungseinheit 2	0.393 m
Höhe Verpackungseinheit 2	0.116 m
Breite Verpackungseinheit 2	0.193 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	1.932 kg
Menge Verpackungseinheit 3	960 Stück
Länge Verpackungseinheit 3	1.2 m
Höhe Verpackungseinheit 3	1.078 m
Breite Verpackungseinheit 3	0.8 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 3	205.472 kg

Technische Daten

Umgebungstemperatur	(Betrieb) 5...35 °C
Schutzart	IP20
Montageart	Unterputzmontage

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000125 - Steckdose
ETIM 8	EC000125 - Steckdose

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Steckdosen → Steckdosen mit erweiterten Funktionalitäten → Socket Outlets with Advanced Functionality - Flush Mounted → Steckdosen mit erweiterten Funktionalitäten

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-axcent® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Steckdosen mit erweiterten Funktionalitäten

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-dynasty® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Steckdosen mit erweiterten Funktionalitäten

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → carat® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Steckdosen mit erweiterten Funktionalitäten

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → future®linear → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Steckdosen mit erweiterten Funktionalitäten

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → pur edelstahl → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Steckdosen mit erweiterten Funktionalitäten

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → solo® → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Steckdosen mit erweiterten Funktionalitäten

