



NEU

Busch-Wächter® 180 flex Komplettsatz mit Komfort Sensor Selectlinse und Relais-Einsatz

Lieferbar ab September 2021

Funktionen im Überblick

- Einbaufertiger Bewegungsmelder zur Unterputzmontage (Set-Verpackung).
- Bestehend aus Busch-Wächter® 180 flex Komfort Sensor mit Selectlinse.
- Bestehend aus Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
- Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach 2511-214.
- Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
- Nennfrequenz: 50 Hz
- Verlustleistung: 0,3 W
- Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden
- Lastart: 230 V- LEDi, typisch.
- Nennleistung: 300 VA
- Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
- Nennleistung: 2300 W
- Lastart: Leuchtstofflampen
- Nennleistung: 2300 VA
- Nennstrom: 10 AX, $\cos \varphi 0,9$
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -20 °C - 70 °C
- Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 12 m, bei Montagehöhe: 1,1 m
- Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - bis Tagbetrieb
- Öffnungswinkel: 180 °
- Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 48 mm
- Einbautiefe: 25 mm
- Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
- Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
- Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- RAL-Farbnummer: 9010
- Lieferbar ab September 2021

Bestelldaten

Artikel-Nr:	64762 UJ-214
Bestell-Nr:	2CKA006800A2983
EAN:	4011395295137
Zolltarifnummer:	85365080