

## 80 Watt LED-Strahler zur Wandmontage

- geeignet für den Innen- und Außenbereich (IP65)
- mit neutralweißer Lichtfarbe (4200 K)
- mit verstellbarem Haltebügel und 30 cm Anschlussleitung
- hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Sicherheitsglas
- Farbe: schwarz
- Artikelnummer: 06271
- Prüfzeichen: GS

Dieser LED-Strahler mit besonders flacher Bauform ist eine energieeffiziente Leuchte mit 80 Watt Leistung, die höchsten Ansprüchen gerecht wird.

Durch ein Gehäuse aus massivem Aluminium-Druckguss und einer Scheibe aus Sicherheitsglas ist der Strahler stoßfest und wartungsfrei. Gleichzeitig ist der LED-Strahler staub- und strahlwassergeschützt (Schutzart IP65) und eignet sich somit sowohl für einen Einsatz im Innen- als auch im Außenbereich. Der schwenkbare Haltebügel und das 30 cm lange Anschlusskabel sorgen für eine bedienerfreundliche Wandmontage und eine unkomplizierte Installation.

In dem LED-Strahler sind 120 Stück SMD-LED's verbaut, die durch ihre Helligkeit und ihre lange Lebensdauer überzeugen. Durch die spezielle Lichtstreuung der SMD-LED's ist eine ideale und großflächige Ausleuchtung gewährleistet.

Neben einer nur geringen Wärmeentwicklung überzeugt der LED-Strahler zudem durch die extrem flache Bauform und das moderne Design.

Dieser Strahler enthält eingebaute LED-Lampen, die nicht ausgetauscht werden können.

## Technische Daten

Nennspannung:	220-240V~
Nennfrequenz:	50/60Hz
Leistung:	80 Watt
Schutzart:	IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt)
Schutzklasse:	I
Leuchtmittel:	120x 1W LED (SMD2835)
Lichtstrom:	7000 lm
Farbtemperatur:	4200 K (neutralweiß)
Anschlusskabel:	H05RN-F 3G1,0mm <sup>2</sup>
Kabellänge:	30 cm
Temperaturbereich:	-20°C bis +50°C
Abmessungen:	310mm x 273mm x 60mm (Breite x Höhe x Tiefe)
Gewicht:	2410 g
Gehäuse:	Aluminium
Reflektor:	Kunststoff
Frontscheibe:	Sicherheitsglas
Farbe:	schwarz
Einsatzbereich:	stationär
Stromversorgung:	Netzbetrieb