

PRODUCT-DETAILS

64762-914

64762-914 BW 180 flex Komfort Sensor



Allgemeine Informationen

Typ	64762-914
Bestellnummer	2CKA006800A2956
EAN	4011395295045
Beschreibung	64762-914 BW 180 flex Komfort Sensor

Langbeschreibung	<p>Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung. Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Zur Erfassung mit Tierschneise. In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex: Dimmfunktion der Beleuchtung und wahlweise Lichtwertspeicherung. Mit aktivierbarer Ausschaltvorwarnung bei Treppenhausbetrieb. Kompatibel mit allen flex-Einsätzen. Einstellelemente rückseitig. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination. Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz. Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Überwachungsdichte: 14 Sektoren mit 56 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U. Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U. Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U. Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U. Aufbauhöhe: 22 mm. Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen. Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.</p>
------------------	---

Bestelldaten

EAN	4011395295045
Zolltarifnummer	85389099
Mindestbestellmenge	1 Stück

Abmessungen

Tiefe des Produkts	3500 cm
Höhe des Produkts	5.5 cm
Breite des Produkts	5.5 cm
Nettogewicht	0.028 kg

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Länge Verpackungseinheit 1	0.078 m
Höhe Verpackungseinheit 1	0.058 m
Breite Verpackungseinheit 1	0.092 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	52 g
Menge Verpackungseinheit 2	10 Stück
Länge Verpackungseinheit 2	0.298 m
Höhe Verpackungseinheit 2	0.112 m
Breite Verpackungseinheit 2	0.168 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	645 g
Menge Verpackungseinheit 3	1620 Stück
Länge Verpackungseinheit 3	1.2 m
Höhe Verpackungseinheit 3	1.158 m
Breite Verpackungseinheit 3	0.8 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 3	124.49 kg

## Technische Daten

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5...45 °C
Montageart	Unterputzmontage

## Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	2CKA001373B5203
Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E4279
Anleitungen und Handbücher	2CKA000073B5100
RoHS Information	9AKK104295D8727

## Umwelt

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
-------------	---

---

## Klassifizierungen

---

ETIM 7	EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor
ETIM 8	EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Licht-/Laststeuerung → Bewegungsdetektoren → Movement Detectors - Flush Mounted → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-balance® SI → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Bewegungsmelder

