

Systema R18-350A

LED Deckenleuchte

IP44 mit & ohne HF Sensor



07/2021

Die LED-Deckenleuchte Systema R18-350A in runder Ausführung, ist mit IP44 Staub- und Wassergeschützt und für alle Innenbereiche und geschützte Außenbereiche, z.B.: unter Überdachungen, in Carports, etc., geeignet. Mit 18 Watt-Systemleistung ersetzt sie eine 100W Glühlampe. Bei der Farbtemperatur kann zwischen 3.000K oder 4.000K gewählt werden.

Das Material des Grundkörpers (Halterung) ist weißes, pulverbeschichtetes Stahlblech, die Abdeckung besteht aus thermoplastischem Kunststoff PMMA mit Bajonettverschluss.

Systemleistung:	18W
Spannung:	AC 200V - 240V / 50 Hz
Lichtstrom:	1.440 lm
Farbwiedergabe:	Ra>80
Farbtemperatur:	3.000K / 4.000K
Abstrahlwinkel:	120°
Lebensdauer:	25.000 h
Temperatur:	-20°C - +40°C
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	SK I
Stoßfestigkeit:	IK04
Garantie:	3 Jahre
Material Grundkörper:	Aluminium weiß
Material Abdeckung:	PMMA
Prüfzeichen:	CE, RoHs, GS
Abmessung:	Ø = 350mm / h = 115mm
	nicht bimmbar

Optional mit Bewegungssensor (HF Sensor) erhältlich:

Reichweite: Ø 1-6 m einstellbar


Erfassungsbereich: 150° (Wandinstallation); 360° (Deckeninstallation)

Dämmerungseinstellung: 2lux / 10lux / 25lux / 50lux / Deaktiv

Zeiteinstellung: 5s / 30s / 1min / 3min / 5min / 10min / 20min / 30min

Kaum Fehlschaltungen durch temperaturunabhängige Annäherungs-Erfassungstechnik

Beschreibung	Artikel-Nr.:	Bestell-Nr.:
18W 3.000K o. Sensor	SP-DEL R350-1440/830	10012710
18W 3.000K mit. Sensor	SP-DEL R350-1440/830-S	10012720
18W 4.000K o. Sensor	SP-DEL R350-1440/840	10012730
18W 4.000K mit Sensor	SP-DEL R350-1440/840-S	10012740



VPE: 5 Stk. / Karton



Ersatz für Leuchten mit 100W Glühlampe
(auch als Ersatz für 2x 18W CFL verwendbar)



Änderungen, Druck- und Salzfehler sowie Irrtümer vorbehalten