

## 50 Watt LED-Strahler zur Wandmontage



- geeignet für den Innen- und Außenbereich (IP65)
- Lichtfarbe: neutralweiß (4200 K)
- mit verstellbarem Haltebügel
- mit wasserdichter Anschlussklemme
- hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Sicherheitsglas
- Farbe: schwarz
- Artikelnummer: 05211
- Prüfzeichen: GS

Dieser LED-Strahler in besonders flacher Bauform ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 50 Watt Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird.

Durch ein Gehäuse aus stabilem Aluminium und einer Scheibe aus Sicherheitsglas ist der Strahler stoßfest und wartungsfrei. Gleichzeitig ist der LED-Strahler staub- und strahlwassergeschützt (Schutzart IP65) und eignet sich somit sowohl für einen Einsatz im Innen- als auch im Außenbereich. Der schwenkbare Haltebügel sowie die außenliegende und zugleich wasserdichte Anschlussklemme sorgen für eine bedienerfreundliche Wandmontage und eine unkomplizierte Installation.

In dem LED-Strahler sind 80 Stück SMD-LED's verbaut, die durch ihre Helligkeit und ihre lange Lebensdauer überzeugen. Durch die spezielle Lichtstreuung der SMD-LED's ist eine ideale und großflächige Ausleuchtung gewährleistet. Neben einer nur geringen Wärmeentwicklung überzeugt der LED-Strahler zudem durch die extrem flache Bauform und das moderne Design. Dieser Strahler enthält eingebaute LED-Lampen, die nicht ausgetauscht werden können.

## **Technische Daten**

Nennspannung:	220-240V~
Nennfrequenz:	50/60Hz
Leistung:	50 Watt
Schutzart:	IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt)
Schutzklasse:	I
Leuchtmittel:	80x SMD-LED
Lichtstrom:	4700 lm
Farbtemperatur:	4200 K (neutralweiß)
Temperaturbereich:	-20°C bis +50°C
Abmessungen:	229mm x 198mm x 56mm (Breite x Höhe x Tiefe)
Gewicht:	783 g
Gehäuse:	Druckguss-Aluminium
Reflektor:	Kunststoff
Frontscheibe:	Sicherheitsglas mit Plastikrahmen
Farbe:	schwarz
Einsatzbereich:	stationär (geeignet zur Wandmontage)
Lebensdauer:	60000 h
Energieeffizienzklasse:	E