




4416



IP44

Wechselschalter 2-polig mit Aufdruck UP für Schließzylinder mit Schraubklemmen, Druckguss IP44

Wechselschalter 2-polig Aus/Wechsel mit Deckelverriegelung, UP-Dose, mit Leitungseinführung Ø 22,5 mm (PG 16) unten, Schraubklemmen.

Technische Merkmale

Ausführung

- 2-polig Aus/Wechsel

Kontrollen und Indikatoren

- Nein

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V AC
--------------	----------

Strom

Schaltstrom	16 A
-------------	------

Deckel, Tür

Abmessungen Aluminium Abdeckplatte (B x H)	100 x 125 mm
--	--------------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff/Metall
-----------	-------------------

Oberfläche	sonstige
------------	----------

Abmessungen

Tiefe	67 mm
-------	-------

Einbautiefe	73 mm
-------------	-------

Einbautiefe x Ø	73 x 65 mm
-----------------	------------

Ø	65 mm
---	-------

Höhe	125 mm
------	--------

Breite	100 mm
--------	--------

Kontaktabstand	> 3 mm
----------------	--------

Montage

- für Schraubbefestigung

Anschluss

- mit Schraubklemmen

Kabel

- mit Leitungseinführung Ø 22,5 mm (PG 16) unten

Zubehör

- mit UP-Dose

Bedienung

- mit Schraubklemmen

Sicherheit

Schutzart	IP44
Verriegelung	mit Deckelverriegelung

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Aufputz
Haupt-Designlinie	Druckguss IP44