DATENBLATT - GVK-16/3P+3N-6TE

GVK Gabelverschienung, 3-phasig+N, L1+N - L2+N - L3+N, kürzbare Version, Endkappen nicht inklusive, 1 Meter, 16 mm²

Powering Business Worldwide™

Typ	**GVK-16/3P+3N-6TE**
Katalog Nr.	**EP-501072**

Lieferprogramm

Grundfunktion			Endkappe
Grundfunktion Zubehör			Sammelschiene für kleinen Leistungsschalter Sammelschiene für Fehlerstromschutzeinrichtungen Sammelschiene für kombinierte Fehlerstromschutzeinrichtung
Bemessungsstrom	I_n	A	80
Bemessungskurzschlussfestigkeit	I_{cn}	kA	25
Sammelschienentyp			4-phasig
Sortiment			GVK

Technische Daten

Elektrisch

Ausführungen entsprechend			IEC 664
Normen und Bestimmungen			DIN EN IEC 61439-1:2021-10 DIN EN IEC 61439-6:2013-06 IEC 664 IEC 60895-2-12 VDE 0110 DIN EN 60754-1
Bemessungsstrom	I_e	A	80
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U_{imp}	kV	4
Bemessungskurzschlussfestigkeit	I_{cn}	kA	25

Mechanisch

Klimafestigkeit			IEC 68-2
Verschmutzungsgrad			2

Technische Daten nach ETIM 8.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Phasenschiene (EC000215)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Phasenschiene (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])

Anzahl der Phasen			3
Polzahl			4
Geeignet für Anzahl Geräte			27
Teilungsmaß		mm	17.8
Querschnitt		mm^2	16
Länge		mm	1016
Breite in Teilungseinheiten			54
Bemessungsdauerstrom Iu		A	80
Ausführung des elektrischen Anschlusses			Gabel
Isoliert			ja
Bemessungsstoßspannung		kV	4
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq		kA	25
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue		V	400
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw		kA	0
Geeignet für Geräte mit N-Leiter			ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter			nein
Farbe			grau

© 07/2022 by Eaton Industries GmbH