

Klemmen

Artikel-Nr: 24688
Produkt-Nr: 802304C P1 30-42

Abschlussklemme Click mit Pin höhenverstellbar 30-42
L= 50mm
Für Modulrahmen 30-42mm

Zeichnungsnummer: 802304C P1 30-42 A
Oberfläche: pressblank
Material: EN AW 6063 T66, A2-70
Gewicht: 0,063 kg/Stk
Verpackungseinheit: 20 Stk. / Karton



Artikel-Nr: 21365
Produkt-Nr: 802305C VP1

Abschlussklemme Universal mit Pin
L=80 mm
inkl. Erdungs-Pin mittig und O-Ring
Geeignet für gerahmte PV-Module mit einer Rahmenhöhe von 33 bis 50 mm
inkl.: 1 Stk DIN7981 A2 C 2.2x4,5H
1 Stk DIN912 M8x16 A2-70 mit Sperrverzahnung
1 Stk Sicherungsscheibe
1 Stk. Gewindeplatte

Zeichnungsnummer: 802305C VP1
Oberfläche: pressblank

Material: EN AW 6063 / T66; A2-70
Gewicht: 0,087 kg/Stk
Verpackungseinheit: 20 Stk. pro Karton / 10.500 Stk. pro Palette



Artikel-Nr: 23074
Produkt-Nr: 802391-28-37V

Mittelklemme vormontiert 28-37 schwarz
L=50 mm
inkl. Öffnungs-Funktion
Für Modulrahmenhöhe von 28 bis 37 mm
Für Trägerprofil mit Gewindeplatte M8

Zeichnungsnummer: 802391-28-37V
Oberfläche: stangeneloxiert in E6/C35

Material: EN AW 6063 / T66; A2-70
Gewicht: 0,048 kg/Stk
Verpackungseinheit: 50 Stk. pro Karton/ 4.950 Stk. pro Palette



Artikel-Nr: 23075
Produkt-Nr: 802391-28-37V P1

Mittelklemme vormontiert 28-37 mit Pin schwarz
L=50mm
inkl. Öffnungs-Funktion
Für Modulrahmenhöhe von 28 bis 37 mm
Für Trägerprofil mit Gewindeplatte M8

Zeichnungsnummer: 802391-28-37V P1
Oberfläche: stangeneloxiert in E6/C35

Material: EN AW 6063 / T66; A2-70
Gewicht: 0,048 kg/Stk
Verpackungseinheit: 50 Stk. pro Karton/ 4.950 Stk. pro Palette

