

Technisches Datenblatt

Handelsname: AL-CU Presskabelschuh 300qmm-M16, Kontaktfett+Stopfen
CIMCO-Artikelnr: 18 3240
Hersteller/Lieferant: CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller
 GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 - 5
 D-42855 Remscheid
 Tel. +49 (0) 21913718-01

Bereich: Produktmanagement

AL-CU-Presskabelschuh, 300qmm-M16. Material E-Al und E-Cu gemäß EN 13600. Mit Kontaktfett gefüllt, mit Stopfen. Rohrmaße nach DIN 46329, mit Pressmarkierungen. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201-5 und Al-Seilen nach DIN EN 50182.

Technische Daten: Presskabelschuh für Al-Leiter

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Querschnittsform | rund |
| Schmale Flanschausführung | nein |
| Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM | 300-300 |
| Nennquerschnitt Aluminium, SE | - |
| Anschlussgewindemaß (metrisch) | 16 |
| Werkstoff | Aluminium/Kupfer |
| Geeignet für Al/St-Seile | ja |
| St-Nennquerschnitt | - |
| Längsdicht | ja |
| Kennziffer | 34 |
| Anzahl der Befestigungslöcher | 1 |
| Entspricht DIN | ja |
| Hülsenform | - |
| Farbe | grau |