Mehr Informationen und weitere Sprachen:
http://eltako.com/redirect/DSZ180CEE-16A_MID

Technische Daten Seite 10-25.

DSZ180CEE-16A MID

NEU MID

Mobiler Drehstromzähler mit CEE-Stecker 16 A und CEE-Kupplung 16 A. Für den Innen- und Außenbereich geeignet. Maximalstrom 16 A, Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt je Pfad.

Gehäuse-Abmessungen 180x86x82 mm, Anschlussleitung 1,5 m (incl. Stecker und Kupplung).
Genauigkeitsklasse B (1%).
Dieser mobile Drehstromzähler misst die Wirkenergie anhand der zwischen den Eingängen und Ausgängen fließenden Ströme.
Der Eigenverbrauch von maximal nur 0,5 Watt Wirkleistung je Pfad wird nicht gemessen und nicht angezeigt.
Der Anlaufstrom ist 40 mA.
Das Display kann nur mit Stromversorgung abgelesen werden. Der Verbrauch ist jedoch nichtflüchtig gespeichert und wird nach einem Stromausfall sofort wieder angezeigt.
Die Digitalanzeige hat 7 Stellen.
Bis 99999,99 kWh werden zwei Nachkommastellen angezeigt.
Ab 100000,0 kWh nur noch eine.
Der Leistungsbezug wird mit einem 100-mal je kWh blinkenden Balken im Display angezeigt.
Bei fehlendem Außenleiter wird , false' und der entsprechende Außenleiter im Display angezeigt.

Technische Daten
Betriebsspannung: 400 V, 50 Hz
Bemessungsstrom: 16 A
Gehäuse Schutzart: IP54
Stecker und Kupplung: IEC 60309, 3P+N+PE, 6h, rot
Schutzart: IP44
Kabelquerschnitt: 5x2,5 mm2
Kabellänge incl. Stecker und Kupplung: 1,50 m

Zählerdaten
Betriebsspannung: 3x230/400 V, 50 Hz,
erweiterter Bereich -20 %/+15 %
Referenzstrom Iref (Grenzstrom Imax): 3x0,5-10 (80) A
Eigenverbrauch Wirkleistung: 0,5 W je Pfad
Anzeige: LC-Display 7 Stellen, davon 1 oder 2 Dezimalstellen
Genauigkeitsklasse für ±1 %: B
Anlaufstrom entsprechend Genauigkeitsklasse B: 40 mA
Baumusterprüfbescheinigung: 0120/SGS0204
Betriebstemperatur: -25/+55 °C
Mechanische Umgebungsbedingungen: Klasse M1
Elektromagnetische Umgebungsbedingungen: Klasse E2

DSZ180CEE-16A MID	Mobiler Drehstromzähler, MID	**Art.-Nr. 28016128**	