



48041909



#### Steckdose SCHUKO/USB A-C S.1, polarweiß matt

Steckdose SCHUKO/USB A-C S.1, polarweiß matt

Steckdose mit 2 USB-Buchsen Typ A und Typ C zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und Hohlwandmontage, mit Steckklemmen.

Varianten Steckdosen SCHUKO mit USB

Ausführungen ohne Beschriftungsfeld

Ausführungen mit erhöhtem Berührungsschutz

Ausführungen ohne Aufdruck

Montageart Unterputz

Produkttyp Steckdose

Schutzart IP20

Farbe polarweiß matt

Haupt-Designlinie Berker S.1/B.3/B.7

Nennspannung 250 V

Frequenz 50

Nennstrom 16 A

Einbautiefe 32 mm

Werkstoff Thermoplast

Betriebstemperatur 5...35 °C

Erhöhter Berührungsschutz nach DIN VDE 0620-1

Nennstrom 16 A

Ausgangsspannung 4.75...5.25 V DC

Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen max. 3 A

Ausgangsleistung 15 W

Leistungsaufnahme (Standby) < 50 mW

Leiterquerschnitt (flexibel) 1.5...2.5 mm<sup>2</sup>

Leiterquerschnitt (starr) 1.5...2.5 mm<sup>2</sup>

Verwendung allgemein sonstige zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, Smartphones,

Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel

Steckverbinder / Buchsen mit USB-Buchsen Typ A + Typ C

Sicherung kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

Anschlussart mit Steckklemmen

Aufdruck ohne Aufdruck

Montageart für Unterputz- und Hohlwandmontage

Schutz erhöhter Berührungsschutz

Suchwort Laden;USB Standard;USB C Standard;Multifunktional;Multifunktionale

Steckdose;Standard;flexibel laden;4 USB Ports;4 USB Buchsen;bis 3 A;3 in 1;16 A + USB;USB A

Standard;für flachen USB Stecker

Fabrikat : Berker oder gleichwertig

Artikel : 48041909

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

#### Technische Merkmale

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Montageart                | Unterputz           |
| Schutzart                 | IP20                |
| Farbe                     | polarweiß matt      |
| Haupt-Designlinie         | Berker S.1/B.3/B.7  |
| Nennspannung              | 250 V               |
| Frequenz                  | 50                  |
| Nennstrom                 | 16 A                |
| Einbautiefe               | 32 mm               |
| Werkstoff                 | Thermoplast         |
| Betriebstemperatur        | 5...35 °C           |
| Erhöhter Berührungsschutz | nach DIN VDE 0620-1 |
| Nennstrom                 | 16 A                |

|                                          |                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausgangsspannung                         | 4.75...5.25 V DC                                                                                                |
| Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen | max. 3 A                                                                                                        |
| Ausgangsleistung                         | 15 W                                                                                                            |
| Leistungsaufnahme (Standby)              | < 50 mW                                                                                                         |
| Leiterquerschnitt (flexibel)             | 1.5...2.5 mm <sup>2</sup>                                                                                       |
| Leiterquerschnitt (starr)                | 1.5...2.5 mm <sup>2</sup>                                                                                       |
| Verwendung allgemein sonstige            | zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel |
| Steckverbinder / Buchsen                 | mit USB-Buchsen Typ A + Typ C                                                                                   |
| Sicherung                                | kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)                                                    |
| Anschlussart                             | mit Steckklemmen                                                                                                |
| Aufdruck                                 | ohne Aufdruck                                                                                                   |
| Montageart                               | für Unterputz- und Hohlwandmontage                                                                              |
| Schutz                                   | erhöhter Berührungsschutz                                                                                       |