

# Technisches Datenblatt

**Handelsname:** Kabelbinder, schwarz, BxL 12,5x1000 mm, Kabelbaum 40-300 mm, 980 N  
**CIMCO-Artikelnr:** 18 1895  
**Hersteller/ Lieferant:** CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 - 5  
 D-42855 Remscheid  
 Tel. +49 (0) 21913718-01  
**Bereich:** Produktmanagement



Kabelbinder aus Pa 6.6, schwarz, BxL 12,5x1000 mm, Kabelbaum 40-300 mm, 980 N, Halogenfrei, UV-stabilisiert, Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.

## Technische Daten: Kabelbinder

Breite des Bandes	12.50
Bandlänge	1000
Banddicke	-
Max. Bündeldurchmesser	300
Min. Bündeldurchmesser	40
Min. Haltekraft	980
Betriebstemperatur	-40-85
Montagetemperatur	-40-85
Ausführung	innenverzahnt
Bandverschluss	Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	sonstige
Oberflächenschutz	sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779	nein
Halogenfrei	ja
Farbe	schwarz
Transparent	nein
Fluoreszierend	nein
Beschriftungsfläche	ohne
Lösbarer Verschluss	nein
Befestigungsart	ohne

VG-Zulassung -  
MIL-Zulassung -  
UL-Zulassung ja  
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2