



line50 Aufbauleuchte aus Aluminium Strangpressprofil; Leuchte feinstruktur matt pulverbeschichtet ähnlich RAL9016 weiß mit direktem Lichtaustritt; Durchgangsverdrahtung 5-polig inkl. Betriebsgerät schaltbar; Lichtlenkung durch Diffusor aus zwei Komponenten mittels klarer PMMA Abdeckung mit eingeschobener Microprismatischer Scheibe für eine reduzierte Leuchtdichte. LED-Platinen auf höchstem technischen Standard – Leuchtenlichtstrom 3675 Lumen bei 35 Watt; Farbtemperatur 4000K; CRI>80, MacAdam <3, Bemessungslebensdauer: L80/50.000h, Schutzart IP20, Schutzklasse I; Abmessungen: LxBxH: 1.411x50x80,5mm;

Technische Details:

Artikelnummer	LI50A-148401-HOWHM
Systemleistung	35 W
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	3675 Lumen
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
Optik	Diffusor PMMA microprismatisch
Betriebsgerät	inkl. EVG
Dimmbarkeit	schaltbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge	1.411mm
Breite	50mm
Höhe	80,5mm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Leuchtenfarbe	weiß
RAL	ähnlich 9016
Lebensdauer	L80/50.000h