

# **Technische Dokumentation UFM**

## UFM Schutzartbroschüre






Schutzart EN 60529/IEC 529

### Schutzartprüfung Unterputz Flachverteiler UFM

#### UFM-Schutzartprüfung:









Lange Gasse 3, A-4493 Wolfern bei Steyr Telefon +43 (0)7253/8225-0 Telefax +43 (0)7253/7308, 07253/8225-35

http://www.mehler.at / http://www.e-zapfsaeule.at

E-Mail: office@mehler.at



### Schutzart Unterputz Flachverteiler UFM IP30 bis max. IP44

Schutzart	Ausführung
IP 30	mit Türe
IP 44	mit Türe inkl. Dichtung IP 44

#### Einbauhinweis IP44:

Beim Einsetzen des UM-Rahmens in die Putzwanne in feuchten Räumen ist zu beachten, dass zwischen dem Putz (Fassade) und dem Türrahmen eine Silikon-Fuge eingefügt wird!

Туре	Nischenmaße BxH	Außenrandm. BxH	TE/TE max	Blenden
UFM-1A	340x505mm	380x535mm	30/42	3EBS
UFM-2A	340x745mm	380x785mm	40/56	4EBS
UFM-3A	340x1045mm	380x1085mm	50/70	5EBS
UFM-1B	555x505mm	595x535mm	66/78	3EBS
UFM-2B	555x745mm	595x785mm	88/104	4EBS
UFM-3B	555x1045mm	595x1085mm	110/130	5EBS
UFM-4B	555x1195mm	595x1235mm	132/156	6EBS
UFM-1C	755x505mm	795x535mm	102/114	3EBS
UFM-2C	755x745mm	795x785mm	136/152	4EBS
UFM-3C	755x1045mm	795x1085mm	170/190	5EBS
UFM-3D	965x1045mm	1005x1085mm	225/245	5EBS
UFM-4C	755x1195mm	795x1235mm	204/228	6EBS
UFM-4D	965x1195mm	1005x1235mm	270/294	6EBS
UFM-5C	755x1370mm	795x1410mm	238/256	7EBS



Achtung: Jede nachträgliche angebrachte Öffnung, muss der Schutzert enterselber der muss der Schutzart entsprechend ausgeführt werden!



Sichttüren verringern die Ursprungsschutzart des ME-Gehäuses nicht!









### Schutzart Kabelausgänge in der Türe

Туре	Ausführung	Schutzart
KA-K-FE	Kabelklappe Fe (geschlossen)	IP 44
KA-N-FE	Kabelnase Fe	IP 13
KA-Z-FE	Kabelausgang Fe innen (Bürste)	IP 13
KA-Bürste	Bürstenausgang	IP 13



MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H Lange Gasse 3, 4493 Wolfern

Telefon +43 (0) 7253-8225-0 Telefax +43 (0) 7253-7308 / +43 (0) 7253-8225-35

www.mehler.at / office@mehler.at www.e-zapfsaeule.at / e-zapfsaeule@mehler.at