

PRODUKTDATENBLATT SP RING D133 BK

SPOT RING | Sanierungsringe für die Reduzierung des vorhandenen Deckenausschnitts

Anwendungsgebiete

- Sanierung bestehender Ausschnitte in abgehängten Decken



Produktvorteile

- Retrofit: Austausch bestehender Decken-Einbauleuchten mit LEDVANCE SPOT FIX und ADJ in neuester LED-Technologie
- Standardisieren: Verkleinern des vorhandenen Deckenausschnitts auf einen Standardausschnitt von 68 mm
- Vielseitig: Sanierungsringe für vorhandene Deckenausschnitte von Ø68 Ø115 oder Ø115 Ø160 mm

Produkteigenschaften

- Material: tiefgezogener Stahl
- Nur für LEDVANCE SPOTs mit 68 mm Einbaudurchmesser geeignet
- Federn mit weichem Silikonüberzug



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Durchmesser	133 mm
Höhe	3 mm
Produktgewicht	62,00 g



Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Stahl

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20+40 °C
Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Einbaudurchmesser	68115 mm

Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / UKCA / EAC

Zusätzliche Produktdaten

|--|

DOWNLOADS

	DOWNLOADS
POF	User instruction
POF	User instruction
POF	User instruction

DOWNLOADS



Ausschreibungstexte



Declarations Of Conformity CE

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854013386	BAG 1	135 mm x 135 mm x 3 mm	66.00 g	0.05 dm ³
4099854013393	Versandschachtel 20	145 mm x 145 mm x 60 mm	1365.00 g	1.26 dm³
4099854013409	Versandschachtel 160	310 mm x 310 mm x 150 mm	1818.00 g	14.42 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.