

KALIO SQUARE

308-30039500

KALIO SQUARE R EINBAUSTRALER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, Ausstrahlwinkel 38°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 45°, ohne Betriebsgerät, max. 250mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,




SKIZZE




45°

1 - 20 mm

Ø 80 mm, **ET 83 mm**



LICHTVERTEILUNGSKURVE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 8W
Lichtstrom [lm]	900
Strom Sek. [mA]	250
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	38°
Spannung [V]	36 VDC
Material	Aluminium
Länge [mm]	96
Breite [mm]	96
Höhe [mm]	53
D-Ausschn. [mm]	80
Deckenstärke [mm]	1-20
Einbautiefe [mm]	83
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,17
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
EAN-Nummer	9010506140019
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzkl.	E



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.