




421109



IP44

Steckdose SCHUKO mit Abdeckplatte und Klappdeckel Schraubklemmen, wg UP IP44, polarweiß glänzend

Steckdose SCHUKO® mit Abdeckplatte und Klappdeckel, mit Dichtungsflansch, mit Schraubklemmen, mit Up-Dose, nur für Einzelmontage, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

- mit UP-Dose
- Vollplatte
- ohne Spreizkrallen
- für Einzelmontage
- für Schraubbefestigung
- ohne erhöhten Berührungsschutz
- mit Dichtungstopf
- mit Schraubklemmen

Technische Merkmale

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Designlinienfarbe	polarweiß
Oberfläche	glänzend
Einbautiefe	32 mm
Schutzart	IP44
Haupt-Designlinie	wg UP IP44
Farbe	weiß
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	05
Werkstoff	Thermoplast
Nennspannung	250 V
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V AC
Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Unterputz