

SPPVRT12-10-2+PE . PV-Überspannungsschutz, 1000 V, Klasse 1 und 2 kombiniert geprüft



TECHNISCHE DATEN - ELEKTRISCH

Schutzpegel

3.8 KV

Schutzpegel (DC+ - DC-)

3.8 KV

Schutzpegel (DC+/DC- - PE)

3.8 KV

Nennspannung bei DC

1000 V

Kontinuier. Spann. bei DC – max

1000 V

Nennableitstoßstrom (8/20)

20 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µ)

6.25 kA

Signalisierung am Gerät

Optik

Spezifische Energie (W/R)

9,77 kJ/Ohm

Rahmen

3 TE

Montageart

DIN-Schiene (Hutschiene), 35 mm

Anzahl der Leiter ohne Erdung

2

Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) – max

25 mm²

Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max

35 mm²

Schutzart

IP20

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Merkmale

Prüfklasse Typ 1

Netzformtyp

DC

Downloads



Eaton Konzern plc
Eaton-Haus
30 Pembroke-Straße
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2023 Eaton. Alle
Rechte vorbehalten.

Eaton ist eine eingetragene
Marke.

Alle anderen Warenzeichen sind
Eigentum ihrer jeweiligen
Besitzer.



Eaton.com/socialmedia