Produktspezifikationen

Eaton EP-501956

Katalognummer: EP-501956

SPPVRT12-10-2+PE-AX . PV-Überspannungsschutz, 1.000 V, Klasse 1 und 2 kombiniert geprüft mit Hilfskontakt

Allgemeine spezifikation

Produktname
Eaton xPole SPPVR surge protection device

Katalognummer
EP-501956

Produkt Länge/Tiefe
110 mm

Produkthöhe
86 mm

Produktbreite
54 mm

Produktgewicht
0.444 kg

EAN
9010653062981

Modellcode
SPPVRT12-10-2+PE-AX

Powering Business Worldwide

TECHNISCHE DATEN - ELEKTRISCH

Schutzpegel

3.8 KV

Schutzpegel (DC+ - DC-)

3.8 KV

Schutzpegel (DC+/DC- - PE)

3.8 KV

Nennspannung bei DC

1000 V

Kontinuier. Spann. bei DC – max

1000 V

Nennableitstoßstrom (8/20)

20 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs)

6.25 kA

Signalisierung am Gerät

Optik

Spezifische Energie (W/R)

9,77 kJ/Ohm

Rahmen

3 TE

Montageart

DIN-Schiene (Hutschiene), 35 mm

Anzahl der Leiter ohne Erdung

2

Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) – max

25 mm²

Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max

35 mm²

Schutzart

IP20

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Merkmale

Prüfklasse Typ 1

Ausstattung:

Fernmeldekontakt

Netzformtyp

DC

Downloads

Eaton Konzern plc
Eaton-Haus
30 Pembroke-Straße
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2023 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Eaton ist eine eingetragene Marke.

Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Eaton.com/socialmedia